



AFKOR®

“
Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure, à l'eau et ne demandent que très peu d'entretien.

”



► Type 13.scs-alu

Cabines sanitaires • soft close secure



Paumelle anti-pince doigts: ouverture 180°



Châssière hélicoïdale en aluminium avec mécanisme d'amortissement intégré (soft-close)



Serrure libre / occupée avec poignée de porte : blanc / noir / alu naturel



Séparations d'urinoirs assorties aux cabines



AFKOR®

Type 13.scs-alu

Caractéristiques techniques ▶

Cabines sanitaires
soft close secure



■ Dimensions

Chaque ensemble est réalisé sur mesure. La hauteur standard des façades et des cloisons latérales est de 2020 mm, y compris 150 mm de pieds. D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

■ Parois

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. La finition et le positionnement parfaits des parois et de la porte ne laissent passer aucun regard. Les panneaux résistent parfaitement à l'eau, aux chocs et à l'usure et ne demandent que très peu d'entretien. Épaisseur des panneaux = 13 mm.

■ Portes

A feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les parois. Epaisseur 13 mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. Des pastilles souples comme tampon anti-bruit. Largeur de porte standard : 610 mm (exception pour la France : passage de 770 mm), passage libre pour une cabine PMR : 900 mm.

■ Eléments de fixations

Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.

Dimensions :

- ▶ bandeau de façade et retour latéral : 64 x 40 mm,
alternative : Type 13.h suspendu ; profil porteur : 130 x 60 mm
- ▶ profil U de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26 mm
- ▶ paumelle anti-pince doigt : Ø 30 mm
- ▶ profil d'angle arrondi pour cabines isolées : R 30

■ Pieds

Pied vérin, particulièrement stable en aluminium Ø 20 mm enrobé de résines polyester avec rosace en nylon. Les pieds sont fixés de manière extrêmement stable aux panneaux.

■ Quincaillerie

La paumelle ronde en aluminium recouvre toute la hauteur de la porte et est pourvue d'un système de fermeture intégré automatique et silencieux. La paumelle à fermeture automatique et anti-pince doigt, comprend un mécanisme d'amortissement qui freine la porte lors de la dernière phase de fermeture et la ferme en douceur. La paumelle est fraisée dans la porte sur toute sa hauteur et alignée sur le panneau frontal. Les portes à fermeture automatique ont une ouverture de 180°. Un mécanisme intégré permet de poser la porte en position ouverte à partir de 160°.


La porte est équipée d'un bouton de porte et verrou intégré en alliage zinc-aluminium avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

■ Accessoires

Les patères, porte-rouleaux de papier hygiénique, rideaux de douche, bancs, cloisons d'urinoirs,... sont disponibles moyennant un supplément.

■ Coloris

- ▶ Panneaux : 15 coloris au choix (voir notre carte de coloris).
Autres coloris disponibles moyennant un supplément.
- ▶ Profilés en aluminium : 5 coloris au choix (voir notre carte de coloris).
- ▶ Bouton de porte / verrou : blanc mat, noir mat ou alu naturel



Sous réserve de modifications techniques.

Afkor S.A.

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
Belgique - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be