



AFKOR

“

De wanden uit
corrosiebestendig verzinkt
stalen sandwichpanelen
zijn zeer esthetisch,
vochtbestendig en
onderhoudsvriendelijk.

”



Sanitaire wanden: classiccell



Plafond aansluiting



Aluminium zelfsluitende scharnieren



Geanodiseerde deurkrukarnatuur
met vrij/bezet functie



AFKOR

Technische kenmerken ▶

Sanitaire wanden: classiccell



■ Afmetingen

De hoogte van de voor-en zijwand is standaard 2000mm of 2135mm, 150mm poothoogte inbegrepen. Andere hoogten alsook vloer-plafond uitvoering (tot 2800mm) zijn mogelijk op aanvraag. De maximale diepte zonder tussenwandvoet is 1600mm. Vanaf 1601 mm wordt de tussenwand opgesplitst en voorzien van een pootje.

■ Wanden

Cabines type classiccell zijn opgebouwd uit corrosiebestendige sandwichpanelen, 42mm dik, met aan weerszijden een verzinkt stalen plaat waartussen een vulling van PS-schuim. Als alternatief voor de verzinkte stalen panelen kan gekozen worden voor voorgelakt aluminium of rvs-plaatmateriaal (meerprijs).

■ Deuren

De classiccell deuren, uitvoering identiek wanden, liggen in het zelfde vlak als de voorwand. De deuraanslag wordt gemaakt d.m.v. sponningen met geluiddemping. Mogelijke doorgangbreedtes: 570 / 620 / 750 / 980mm.

■ Draagprofielen

Afmetingen:
Standaard uitvoering en terugliggend: 45 x 80mm
Uitvoering zwevend of hoogte vloer/plafond: 40 x 30mm

■ Concept

- ▶ Standaard: pootjes en draagprofiel in voorwand
- ▶ Geoptimaliseerd: draagprofiel in voorwand, pootjes terugliggend
- ▶ Zwevend: draagprofiel en pootjes terugliggend. (enkel mogelijk in rijuitvoering)
- ▶ Vloer/plafond: voor- en tussenwand op lokaalhoogte maximum 2650mm. Hierbij worden de voor-en zijwanden met een minimale schaduwvoeg rechtstreeks bevestigd op de vloer en wand (geen pootjes). Aan de onderkant van de deur is er een verluchtingsopening voorzien van 30mm.

■ Pootjes

Stabiele in de hoogte verstelbare (80 tot 200mm) alu of inox pootjes met afdekrozetten. De pootjes worden standaard onder de voorwand of als variatie terugliggend onder de tussenwanden geplaatst (zwevend effect).

■ Beslag

De deuren worden voorzien van vrij-bezet sloten met blank geanodiseerde deurkrukken en rozetten, alsmede aluminium zelfsluitende scharnieren. Alternatieve mogelijkheid in inox uitvoering (meerprijs).

■ Kleuren


Classiccell is verkrijgbaar in voorgelakte stalen plaat in diverse oppervlakte kleuren (volgens kleurenkaart Kemmlit).

■ Toebehoren

Zoals kleerhaken, papierrolhouders, zitbankjes, urinoirschotten, ... zijn verkrijgbaar in optie.

■ Toepassingen

Type classiccell bevelen wij aan voor toilet, omkleed- en douchecabines in kantoren, openbare gebouwen, hotels, enz.



Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Afkor NV

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56
F +32 (0)56 21 30 94

info@afkor.be
www.afkor.be