



—“
Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'asure, à l'eau et ne demandent que très peu d'entretien.



—“
Cabines de change



AFKOR®

Caractéristiques techniques ► Cabines de change



Les cabines sont assemblées dans un ensemble très stable à l'aide de tous les renforcements, fixations et supports en matériaux inoxydables indispensables, nécessitant un minimum d'entretien. Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermoudorçissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Épaisseur des panneaux = 13 mm. Chaque ensemble est réalisé sur mesure.

Concept

Cabine de change avec deux portes à ouverture intérieure, banc fixe, patères et fermeture centralisée avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

Exécution 1

Cabines de change individuelles avec pieds


- Hauteur 2020 mm, y compris 150 mm de pieds.
- Profils: en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
 - bandeau de façade et retour latéral: 64 x 40 mm
 - profil U de fixation aux meneaux: 32 x 26 mm
- Pieds: réglables en aluminium Ø 20 mm, rosace en nylon (sous le refend toujours fixé au travers, sous le meneau: selon le choix du client)
- Portes: ouverture à l'intérieur disponible en 4 types:
 - Type 13.o: recouvrement - 13.i: feuillures - 13.scs: soft close secure - 13.r: robuste



Exécution 2

Cabines de change individuelles version suspendue

- Hauteur 2130 mm, y compris 150 mm espace libre.
- Profils: en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
 - bandeau de façade et retour latéral: 130 x 60 mm sur une portée de max. 4 m
 - profil U de fixation aux meneaux: 32 x 26 mm
 - poteau alu: 80 x 80 mm
- Portes: ouverture à l'intérieur disponible en 3 types:
 - Type 13.o: recouvrement - 13.i: feuillures - 13.scs: soft close secure (utilisation de pieds réduit au strict minimum)



Exécution 3

Cabines de change individuelles sur pied central

- Hauteur 2020 mm, y compris 150 mm espace libre.
- Profils: en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
 - bandeau de façade et retour latéral: 64 x 40 mm
 - profil U de fixation aux meneaux: 32 x 26 mm
- Pied central en aluminium sous le banc
- Portes: ouverture à l'intérieur disponible en 3 types:
 - Type 13.o: recouvrement - 13.i: feuillures - 13.scs: soft close secure



Exécution 4

Cabines de groupes

- Hauteur 2130 mm, variante 2020 mm y compris 150 mm de pieds.
- Profils: en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
 - bandeau de façade et retour latéral: 130 x 60 mm en combinaison avec des poteaux alu: 80 x 80 mm variante: bandeau de façade et retour latéral: 64 x 40 mm en combinaison avec des supports verticaux en stratifié massif.
 - profil U de fixation aux meneaux: 32 x 26 mm
- Portes: Type 13.r 'conception robuste', serrure à cylindre
- Pieds: réglables en aluminium Ø 20 mm, rosace en nylon
- Banc fixe avec des supports au sol + patères murales



Teinte

Panneaux suivant nuancier Afkor, coloris aux choix. Autres teintes sur demande.

Sous réserve de modifications techniques.

Afkor S.A.

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
Belgique - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 95 36

info@afkor.be
www.afkor.be